

Roof Mount Cooling Units sk



สุดยอดการออกแบบเพื่อให้คุณภาพและสมรรถนะ
สูงสุดในการระบายความร้อน เหมาะสำหรับติดตั้ง
ด้านบนของตู้ควบคุม

- ❖ พิกัดป้องกัน IP34 สำหรับอุปกรณ์ภายนอกและ IP54 สำหรับอุปกรณ์ภายใน
- ❖ คอนเดนเซอร์เคลือบสาร Nano-coated ป้องกันฝุ่นจับช่วยประหยัดพลังงานและยืดระยะเวลาการบำรุงรักษา
- ❖ สามารถเพิ่ม Door switch ได้เมื่อเปิดประตูระบบทำความเย็นจะถูกปิดเพื่อป้องกันการกลั่นตัว
- ❖ มีรุ่น โครงเหล็กสแตนเลสให้เลือกใช้งาน

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสสินค้า (โครงเหล็ก)	กว้าง(มม)	สูง(มม)	ลึก(มม)	แรงดันไฟ(V) (50/60Hz)	ขนาดทำความเย็น (W)
3382500	597	417	380	230	500
3382510	597	417	380	115	500
3359500	597	417	380	230	750
3359510	597	417	380	115	750
3383500	597	417	475	230	1000
3383510	597	417	475	115	1000
3384500	597	417	475	230	1500
3384510	597	417	475	115	1500
3385500	597	417	475	230	2000
3385510	597	417	475	115	2000
3386540	796	470	580	400 (3 เฟส)	3000
3387540	796	470	580	400 (3 เฟส)	3800

หมายเหตุ: สำหรับรุ่น โครงเหล็กสแตนเลส สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย