

Standard Functionality Power Supply

TRIO-2G POWER



TRIO-2G เป็นแหล่งจ่ายไฟคุณภาพสูง ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับงานทั่วไป

- ❖ โครงสร้างผลิตจาก Thermo Plastics มีความแข็งแรงทนทาน
- ❖ ใช้งานยาวนานด้วย MTBF (Mean Time Between Failures) สูงกว่า 1,000,000 ชั่วโมง
- ❖ ชดเชยแรงดันเอาต์พุตได้ด้วยตัวปรับค่าด้านหน้า
- ❖ ย่านอุณหภูมิใช้งานกว้าง -25°C ถึง 70°C (derating $> 55^{\circ}\text{C} : 2.5\%/\text{K}$)
- ❖ เทอร์มินอลต่อสายแบบ Push-In

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

- แรงดันไฟอินพุต(1Φ) / เอาต์พุต 24 VDC (เทอร์มินอล Push-in)

ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	MTTF (ที่ 40°C)	กำลังวัตต์	กระแสไฟเอาต์พุต	กระแสไฟ Boost (5 วินาที)
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5	2903148	> 1970000 ชม	120 W	5 A	7.5 A
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10	2903149	> 1000000 ชม	240 W	10 A	15 A
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20	2903151	> 1000000 ชม	480 W	20 A	30 A

หมายเหตุ สำหรับรุ่นแรงดันไฟเอาต์พุต 12 VDC และ 48 VDC สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนขาย

□ อุปกรณ์เสริม

- โมดูลไดโอด

รูปร่าง	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	กระแสเอาต์พุตต่อช่อง
	TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20	2907380	2 X 10 A 1 X 20 A
	TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40	2907379	2 X 20 A 1 X 40 A



**UNO เป็นแหล่งจ่ายไฟฟังก์ชันการทำงานไม่
 ชั้บช้อน ราคาประหยัด**

- ❖ โครงสร้างผลิตจาก Thermo Plastics มีความ
 แข็งแรงทนทานใช้งานยาวนานด้วย MTBF สูง
 กว่า 500,000 ชั่วโมง
- ❖ ประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้จ่ายพลังไฟและ
 ประสิทธิภาพสูง
- ❖ ย่านอุณหภูมิใช้งานกว้าง -25 °C ถึง 70 °C
 (derating > 55 °C : 2.5 %/K)

□ **ข้อมูลการสั่งซื้อ**

- แรงดันไฟอินพุต(1Φ) / เอาต์พุต 24 VDC (ต่อสายแบบสกรู)

ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	MTTF (ที่ 40 °C)	กำลังวัตต์	กระแสไฟ เอาต์พุต
UNO-PS/1AC/24DC/30W	2902991	>1158000 ชม	30 W	1.25 A
UNO-PS/1AC/24DC/60W	2902992	>785000 ชม	60 W	2.5 A
UNO-PS/1AC/24DC/100W	2902993	>738000 ชม	100 W	4.2 A
UNO-PS/1AC/24DC/240W	2904372	>641000 ชม	240 W	10 A
UNO2-PS/1AC/24DC/120W	1110466	>500,000 ชม	120 W	5 A
UNO2-PS/1AC/24DC/480W	2910105	>530,000 ชม	480 W	20 A