



TRIO UPS เป็นเครื่องสำรองไฟที่รวมแหล่งจ่ายไฟ DC ไว้ในชุดเดียวกัน

- ❖ สำรองไฟได้ยาวนานด้วยขนาดที่กระทัดรัด
- ❖ มีแบตเตอรี่สำรองไฟให้เลือกใช้หลายขนาดตามความเหมาะสมกับงาน
- ❖ สามารถตั้งค่าผ่านพอร์ต USB เพื่อปรับแต่ง UPS ให้เหมาะสมกับงาน
- ❖ เทอร์มินอลต่อสายแบบ Push-in

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	แรงดันไฟ อินพุต	การเก็บ พลังงาน	แรงดัน เอาต์พุต	กระแสไฟ เอาต์พุต	กระแสไฟ Boost (5 วินาที)
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5	2907160	(1Φ/ 100- 240 V AC)	1.3-12 Ah	24 VDC	5 A	7.5 A
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10	2907161		1.3-38 Ah	24 VDC	10 A	15 A
TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20	2906367	(3Φ/ 400- 500 V AC)	3.4-38 Ah	24 VDC	20 A	30 A

□ อุปกรณ์เสริม

● อุปกรณ์เก็บพลังงาน(Energy storage)

รูปร่าง	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	เวลาสำรองไฟ	กระแสไฟเอาต์พุต สูงสุด
	UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH*	2320296	20 นาที (2 A) 5 นาที (5 A)	15 A
	UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH	2320306	4.5 นาที (20 A) 3 นาที (25 A)	25 A
	UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH	2320319	10 นาที (20 A) 3 นาที (40 A)	50 A
	UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH	2320322	22.5 นาที (20 A) 9 นาที (40 A)	50 A

หมายเหตุ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 0 °C ... 40 °C,

*รุ่น UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH ไม่สามารถใช้กับ UPS 3Φ ได้