



UNO เป็นเพาเวอร์ซัพพลายที่มีฟังก์ชันการทำงาน
 ไม่ซับซ้อน ราคาประหยัด

- ❖ โครงสร้างผลิตจาก Thermo Plastics มีความ
 แข็งแรงทนทานใช้งานยาวนานด้วย MTBF สูง
 กว่า 500,000 ชั่วโมง
- ❖ ประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้จ่ายพลังไฟและ
 ประสิทธิภาพสูง
- ❖ ย่านอุณหภูมิใช้งานกว้าง -25°C ถึง 70°C
 (derating $> 55^{\circ}\text{C} : 2.5\%/\text{K}$)


□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

- แร่งดันไฟอินพุต(1Φ) / เอาต์พุต 24 VDC (ต่อสายแบบสกู)

ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	MTBF (ที่ 40°C)	กำลังวัตต์	กระแสไฟ เอาต์พุต
UNO-PS/1AC/24DC/30W	2902991	>1158000 ชม	30 W	1.25 A
UNO-PS/1AC/24DC/60W	2902992	>785000 ชม	60 W	2.5 A
UNO-PS/1AC/24DC/100W	2902993	>738000 ชม	100 W	4.2 A
UNO-PS/1AC/24DC/240W	2904372	>641000 ชม	240 W	10 A
UNO2-PS/1AC/24DC/120W	1110466	>500,000 ชม	120 W	5 A
UNO2-PS/1AC/24DC/480W	2910105	>530,000 ชม	480 W	20 A

□ อุปกรณ์เสริม

- โมดูลไดโอด

รูปร่าง	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	กระแสเอาต์พุต ต่อเนื่อง
	UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20	2905489	2 X 10 A 1 X 20 A